

# BULK - löspelletts från DEROME PELLETS

Vi  
levererar  
allt i från  
3 till 38  
ton

## Vid leverans av din pellets förväntas detta av oss

- Följe-/vågsedel vid varje leverans
- Bilarna har EURO 4 klass eller högre, för förbättrad avgasreducering.
- Att alltid lämna förrådet/anläggningen i samma skick som när vi anlände.
- Om förrådet körs fullt, läggs resterande pellets mängd från slangen i en sopsäck och ställs bredvid förrådet.



# Vi kontrollerar och kvalitetssäkrar pelletsen hela vägen till din panna.

## Egen råvara

Deromegruppens egna sågverk är leverantör av granspån som blir till pellets i vår fabrik. Här används inte stamved, tallspån eller någon barkinblandning, bara rent såg- och kutterspån av gran, allt för att få en jämn kvalitet över hela året. Oavsett om du handlar i april, juli eller oktober.

## Torkning utan kontaminering

Vår torkanläggning är uppbyggd med återvunnen värme från vår pannanläggning. Vi torkar med rökgaser som går i ledningar i torken vilket gör att vi inte blandar flygaska från vår förbränning med råvaran. Det ger mycket låga askhalter, vilket är positivt för ett minimalt underhåll av din anläggning.

## Förvaras i silo

Vi förvarar pelletsen i en stående silo, vilket innebär att den inte utsätts för mekanisk påverkan under lagringen. Hela fabriken är ett slutet system där främmande föremål eller fukt inte kan komma in i pelletsen. Detta för att vi ska leverera en hel och ren pellets till dig som kund.

## Jämn kvalitet

I och med att vi hela tiden har samma leverantör av spån, våra egna sågverk, blir alltid resultatet på färdig vara den samma. Derome Pellets tillverkas i vår fabrik i Kinnared som ligger i mellersta Halland.

## Derome levererar en av Sveriges renaste pellets

Vi har installerat en sikt som i samband med att pelletsen lastas i lastbilen, fränksiljer all finfraktion. Det minimerar risken för störningar i din pelletspanna.

## Utbildade chaufförer

Derome certifierar genom utbildning de förare som transporterar pelletsen till dig som kund.

Diameter: 8 mm  
Densitet: 660 kg/m<sup>3</sup>  
Energi innehåll: 4,8 kWh/kg  
Torrhalt: 90 %  
Askhalt: 0,5 %  
Ask smältpunkt: 1.400 °C

Inga tillsatser  
Diameter/längd max 4 ggr Ø  
Finandel i vikt % < 3 mm 0,8  
Total svavelhalt 0,08%  
Klorider 0,03

## Derome Pellets KUNDTJÄNST

### Pelletsförsäljning

Ordermottagning och  
allmänna frågor om pellets

Telefon 0340 - 66 64 10

E-post: [order@derome.se](mailto:order@derome.se)

### Storkonsument/Industri

Stefan Lyrevall

Telefon 0340-58 25 53

E-post: [stefan.lyrevall@derome.se](mailto:stefan.lyrevall@derome.se)

Övriga frågor angående Deromes  
biobränslen hänvisas till:

### Derome Timber AB

432 87 Veddige

Telefon, växel:

0340 - 66 64 10

Faxnummer:

0340 - 66 65 77